

ANGRA MENORCA MARCOS Y HOJAS FIJOS

MARCO PERIMERTAL



AVMARFIJ01

MARCO PERIM. CON DIVISIÓN VERTICAL



AVMARFIJ02

MARCO PERIM. CON DIVISIÓN VERTICAL




AVMARFIJ03

MARCO PERIM. CON DIVISIÓN VERT. / HORIZ.




AVMARFIJ04


PERFILERÍA




PAMAR32 MARCO FIJO




PAMAR33 HOJA




PAFIX38 HOJA




PAFIX36 MAINEL




PAFIX41 TRAVESAÑO



PAMAR34 HOJA



PAMAR05 HOJA



PAMAR35 HOJA

DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA CELOSÍA FIJA

(H) ALTURA ENTRE ANCLAJES: 3.000 mm. (dependiendo de la carga de viento).


Se pueden unir varios módulos formando un solo marco de la altura necesaria siempre que dispongamos de puntos de anclaje seguros, como por ejemplo los forjados entre plantas. Para marcos fijos que no requieran divisorios verticales y estén atornillados directamente a soportes laterales, la altura no estará limitada.

(L) ANCHO MÁXIMO ENTRE ANCLAJES SIN DIVISORIOS VERTICALES:

El ancho máximo viene determinado por el tipo de lama, la altura libre entre anclajes, el número de divisorios verticales e incluso por las limitaciones de transporte y puesta en obra.

DIMENSIONES MÁXIMAS PARA HOJAS:

Las dimensiones máximas de las hojas se especifican para cada tipo de marco en el apartado correspondiente.




PDF FICHA


TAPAS Y REDUCTORES PARA HOJAS

PERFILERÍA


PERFILES
ADAPTADORES
Y TAPAS




PAFIX59
SOPORTE LAMAS




BARROTES HORIZONTALES




LAMA ORIENTABLE
SIN TERMINAL




INICIO LAMA FIJA




BARROTES VERTICALES
ATORNILLADOS




PAS3606
REDUCTOR
MALLORQUINAS




COMPENSADOR DE
MALLORQUINA
ORIENTABLE FUTURA




COMPENSADOR DE
MALLORQUINA
ORIENTABLE BASIC




SOPORTE CENTRADO PARA
CRISTALES O PANELES DE
HASTA 12 MM. DE ESPESOR




PAS2529
REDUCTOR S25




LAMA ORIENTABLE
CON TERMINAL




LAMA ORIENTABLE
CON COMPENSADOR



SOPORTE DESPLAZADO
PARA CRISTALES O PANELES
DE HASTA 16 MM. DE ESPESOR




PAMAR36
JUNQUILLO CIEGO




PAS2527
ADAPTADOR S25




25
PAS2501
U 15x25




BARROTES
SOBREPUESTOS



PLAFONES O LAMAS
SEMI-SOBREPUESTOS



LAMAS ORIENTABLES
DE PVC.



PLAFONES
SOBREPUESTOS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos deberán cursarse por escrito, enviarse por e-mail, y no serán en firme hasta la aceptación por parte de **Industrias Angra S.L.**

En caso de cursarse por teléfono **Industrias Angra S.L.** no se hará cargo de posteriores reclamaciones.

En el momento de la recepción, debe revisarse la mercancía y su embalaje. En caso de apreciar algún desperfecto comuníquelo en ese momento al conductor o empleado de la agencia de transporte y hágalo constar en el recibo de entrega. A partir de ese instante sólo dispondrá de 24 horas para formular la correspondiente reclamación.

No se aceptará ninguna devolución, sin que previamente haya sido aceptada por parte de **Industrias Angra S.L.**

Industrias Angra S.L. no se responsabilizará de los posibles defectos de funcionamiento producidos por una incorrecta instalación del producto.

Las fotografías, descripciones y tonalidad de los colores que aparecen en este catálogo, deberán entenderse únicamente a nivel informativo. **Industrias Angra S.L.** se reserva el derecho de poder modificar parcial o totalmente las características técnicas en cualquier momento y sin previo aviso.

En tanto no se haya efectuado el pago de la mercancía, ésta, seguirá siendo propiedad de **Industrias Angra S.L.**

En caso de litigio, serán únicamente competentes los Tribunales de Barcelona.

POLÍTICA DE CALIDAD

El compromiso de **Angra** es satisfacer las necesidades e inquietudes de nuestros clientes. Para conseguirlo, mantenemos en óptimas condiciones los conocimientos y la formación de todos los miembros de la organización, al mismo tiempo que transmitimos nuestra política de calidad a todos los proveedores.

Para **Angra** también es fundamental impulsar y conseguir la protección del medio ambiente, fomentando la reutilización y el reciclaje de las materias primas utilizadas durante el proceso productivo, así como cumplir claramente las exigencias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de la legislación.

GARANTÍAS

Los productos de **Industrias Angra S.L.** son meticulosamente examinados, probados y cumplen los estrictos controles de calidad a los que son sometidos. Si estos productos tuvieran algún defecto, **Industrias Angra S.L.** se compromete a repararlos o reponerlos durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de compra (según Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo), siempre y cuando se hayan utilizado dentro de los límites normales de uso para los cuales fueron creados.

CERTIFICACIONES

Todos nuestros proveedores de lacado y anodizado de perfiles de aluminio disponen de certificaciones europeas específicas para el recubrimiento superficial de perfiles de aluminio con pinturas en polvo y baños electrolíticos para conseguir ofrecer productos pintados o anodizados en cualquier color y textura con la máxima resistencia a los agentes atmosféricos.



Certificación europea para cumplir con una metodología de trabajo en el proceso de desengrasado y lacado de perfiles de aluminio, con el objetivo de garantizar un nivel de altísima calidad en el agarre de la pintura y la estabilidad del color en productos fabricados con perfiles de aluminio para la arquitectura y que estén expuestos a los agentes atmosféricos.



Certificación europea para cumplir con una metodología de trabajo en el proceso de desengrasado y anodizado con baños electrolíticos de perfiles de aluminio, con el objetivo de garantizar un nivel de altísima calidad en el agarre de la pintura y la estabilidad del color en productos fabricados con perfiles de aluminio para la arquitectura y que estén expuestos a los agentes atmosféricos.



QUALIDECO Certificación europea para cumplir con una metodología de trabajo en el proceso de desengrasado y lacado decorativo **con fotolitos** en perfiles de aluminio, con el objetivo de garantizar un nivel de altísima calidad en el agarre de la pintura y la estabilidad del color en productos fabricados con perfiles de aluminio para la arquitectura y que estén expuestos a los agentes atmosféricos.



Qualicoat Seaside Certificación europea para cumplir con una metodología de trabajo en el proceso de desengrasado tratamiento pre-anódico y lacado en perfiles de aluminio, con el objetivo de garantizar un nivel de altísima calidad en el agarre de la pintura y la estabilidad del color en productos fabricados con perfiles de aluminio para la arquitectura y que estén expuestos a los agentes atmosféricos. Esta certificación está hecha para tener unas garantías mas acordes a los productos que están en ambientes salinos, como son los edificios cercanos a las costas mediterraneas.